Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TCL-9009

Climatiseur Mobile 9000 BTU



Télécommande

Kit De Calfeutrage

CARACTERISTIQUES

- Fonction 3 en 1 avec climatisation, ventilation et déshumidification
- Capacité de refroidissement : 9000 BTU
- Déshumidification 1,2l/h
- Installation simple du flexible extérieur
- Quatre roues facile à déplacer
- Redémarrage automatique - à vérifier
- Classe énergétique A
- Thermostat électronique de 16 à 30 degrés - à vérifier
- Surface à rafraîchir de 12 à 18 m2.
- Filtre lavable - Écran LED -Minuterie : 24h
- Niveau sonore intérieur : < 65dB(A)
- Débit d'air maximale : 300m3/h
- Gaz Réfrigérant : R290/180 gr
- Puissance Entrée Refroidissement : 970W
- Capacité Nominale Refroidissement : 2600W
- Télécommande : 2 piles AAA ou LR3 de 1,5V non fournies

- 3-in-1 function: air conditioning, ventilation, and dehumidification
- Cooling capacity: 9,000 BTU
- Dehumidification: 1.2 L/h
- Easy installation of the exhaust hose
- Four easy-glide wheels
- Auto-restart function
- Energy class A
- Electronic thermostat (16°C to 30°C)
- Suitable for room sizes: 12–18 m²
- Washable filter – LED display – 24-hour timer
- Indoor noise level: < 65 dB(A)
- Maximum airflow: 300 m³/h
- Refrigerant gas: R290 (180 g)
- Cooling power input: 970 W
- Rated cooling capacity: 2,600 W
- Remote control: Requires 2 x 1.5V AAA/LR3 batteries not included

LOGISTIQUE

PRODUIT	
Gencod	3701785301654
Poids	22,5 Kg
Dimension cm	33 X 29,2 X 70,4
HS CODE	84158200

MASTER CARTON	
UVC	1
Poids	31 Kg
Dimension cm	51,5 X 40 X 88,3
DEEE HT	7,69 €

DONNÉES LOGISTIQUE ENTREPOT	
Qte Couches	2
Nbre Colis/Couches	4
Qte Colis	8
QTE PIÈCE	8

QUANTITE CONTAINER	
20'	122
40 Ft	254
40 Hq	349

CATALOGUE

DEKRA Pour le contrôle des normes et de la construction, nous collaborons avec les laboratoires DEKRA

SoTech International : 128 Bis Avenue Jean-Jaurès Park Capstone Cellule O8. 94200 Ivry-sur Seine
Tel. : +331 4893 9310 Fax. : +331 4893 9357 Site: **www.techwood.fr**